

Автоматически сформировано 28.10.2026

Шумоизоляция стен, стоимость материалов для звукоизоляции стен в квартире

Настоящий документ не является акустической рекомендацией и не гарантирует выполнение требований по звукоизоляции и акустическому комфорту помещений. Для подтверждения требуемой эффективности необходим акустический расчет, выполненный специализированной организацией.

Звукоизоляция под финишное напольное покрытие с применением Акуфлекс



Площадь: 13 м²

Толщина конструкции: 12 мм

Звукоизоляция пола под финишное покрытие. Используется для защиты ОТ УДАРНОГО ШУМА.

Способ монтажа: сухой.

Материал Акуфлекс используется в качестве подложки под паркет/ламинат.

Состав конструкции (нумерация соответствует рисунку):

1. Акуфлекс, подложка под напольные покрытия или плавающие полы, рулон 15х1м, толщ. 4мм

Когда применять: Когда нужна надежная альтернатива обычной подложке или нет возможности делать сборные полы или стяжку. Если нужно снизить шум от легких шагов.

Обратите внимание! В зависимости от конкретной ситуации в конструкции допускается использование различных акустических плит. Пожалуйста, проконсультируйтесь с инженером-акустиком.

Материалы и смета:

РАСЧЕТ ПРИВЕДЕН ДЛЯ ПЛОЩАДИ: **13 м²**

Приведенные цены включают НДС 20%.

Материал	Количество	Ед.изм.	Цена за ед., руб.	Сумма, руб.
Акуфлекс, подложка под напольные покрытия или плавающие полы, рулон 15х1м, толщ. 4мм	1	рулон	145.5	145.50
				итого: 145.50 руб.

Обратите внимание! Смета рассчитана с учетом запаса 5%. Произведено округление количества материалов до отгрузочных единиц. Приведенная в предложении смета является примерной, поскольку не учитывает индивидуальные особенности Вашего помещения. *Поскольку предложение рассчитано автоматически, в нем также не учтены возможные сезонные скидки, скидки на объем и т.п.*

Для уточнения предложения, свяжитесь, пожалуйста, с менеджерами Acoustic Group. Координаты наших офисов Вы найдете в конце документа.

Что потребуется нам для формирования более точного предложения:

- **Подробное описание проблемы (описание и источник шума, его расположение), а также планируемый результат (снизить шум, полностью убрать шум и т.п.)**

Это позволит уточнить, правильно ли была выбрана конструкция и сможет ли она решить указанную проблему с требуемым результатом

- **Материал, из которого выполнены стены**

(Информация нужна, чтобы убедиться в применимости выбранной конструкции)

- **Схема помещения с размерами**

(это позволит финализировать расчет)

- **Расположение объекта (адрес)**

(это позволит рассчитать стоимость доставки, если она необходима)

Инструкция по монтажу:

При устройстве конструкции применяются следующие материалы:

- Звукоизолирующая подложка Акуфлекс;
- Строительный скотч.

Рулоны Акуфлекса раскатываются по всей площади пола защищаемого помещения без заведения на стены и колонны.

Подробная технология устройства звукоизоляционного пола приведена в [Альбоме инженерных решений \(сентябрь 2021, шифр ASP-601-0921\)](#) на странице 11. Основные узлы и чертежи - на странице 89, лист 6.01.

Общество с ограниченной ответственностью "Акустик Групп"

Телефон/факс: 8 (017) 265-61-89, моб. 8 (029) 633 16 11

Web: www.acoustic-group.by, e-mail: minsk@acoustic.ru

Юр./факт. адрес: 220125, г. Минск, ул. Гинтовта, д.1, пом. 11, кабинет 501

УНП: 192243910, ОКПО: 381673175000

р/с в бел.руб. BY11 ALFA 3012 2712 6400 9027 0000

в отделении Закрытого Акционерного Общества «Альфа-Банк» «Уручье»,
220141, Минск, просп. Независимости, 168, корп.2