



## Коммерческое предложение по звукоизоляции

Автоматически сформировано 28.10.2026

### Шумоизоляция стен, стоимость материалов для звукоизоляции стен в квартире

Настоящий документ не является акустической рекомендацией и не гарантирует выполнение требований по звукоизоляции и акустическому комфорту помещений. Для подтверждения требуемой эффективности необходим акустический расчет, выполненный специализированной организацией.

### **Звукоизоляционная каркасная перегородка на деревянном каркасе 100 мм (172 мм)**



Конструкция применима для защиты от воздушного шума (детский плач, речь, ТВ, лай собак). Имеет ограничение по применимости - высота потолков до 6 м.

Конструкция звукоизоляционной каркасной перегородки состоит из двух слоев звукопоглощающих плит марки "Шуманет" ECO S 50 мм, акустического листа повышенной плотности Саундлайн-GS, финишного слоя Имитации бруса/Вагонки, ленты Ультракустик F100 уложенной в 2 ряда/Вибростек-М100 в 2 слоя и 2 ряда, герметика Ультракустик/Вибросил, деревянного бруса 100/50 мм.

**Состав конструкции (нумерация соответствует рисунку):**

- 1. Саундлайн GS, плита 3000х600х12 мм (1,8 м2/плита)
- 2. Виброизоляционная УЛЬТРАКУСТИК-ЛЕНТА F100
- 3. Герметик Ультракустик
- 4. Шуманет-ECO S, безопасная стеклоплита НГ 1200 х 600 х 50 мм, в упаковке 10 шт./ 7,2 м2

**Обратите внимание!** В зависимости от конкретной ситуации в конструкции допускается использование различных акустических плит. Пожалуйста, проконсультируйтесь с инженером-акустиком.

**Материалы и смета:**

РАСЧЕТ ПРИВЕДЕН ДЛЯ ПЛОЩАДИ: **13 м<sup>2</sup>**

Приведенные цены включают НДС 20%.

| Материал                                                                               | Количество | Ед.изм. | Цена за ед., руб. | Сумма, руб.             |
|----------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|-------------------|-------------------------|
| Саундлайн GS, плита 3000х600х12 мм (1,8 м2/плита)                                      | 18         | шт      |                   | 0.00                    |
| Виброизоляционная УЛЬТРАКУСТИК-ЛЕНТА F100                                              | 3          | рулон   |                   | 0.00                    |
| Герметик Ультракустик                                                                  | 10         | шт      | 0                 | 0.00                    |
| Шуманет-ECO S, безопасная стеклоплита НГ 1200 х 600 х 50 мм, в упаковке 10 шт./ 7,2 м2 | 4          | уп      |                   | 0.00                    |
|                                                                                        |            |         |                   | <b>итого: 0.00 руб.</b> |

**Обратите внимание!** Смета рассчитана с учетом запаса 5%. Произведено округление количества материалов до отгрузочных единиц. Приведенная в предложении смета является примерной, поскольку не учитывает индивидуальные особенности Вашего помещения. *Поскольку предложение рассчитано автоматически, в нем также не учтены возможные сезонные скидки, скидки на объем и т.п.*

Для уточнения предложения, свяжитесь, пожалуйста, с менеджерами Acoustic Group. Координаты наших офисов Вы найдете в конце документа.

**Что потребуется нам для формирования более точного предложения:**

- **Подробное описание проблемы (описание и источник шума, его расположение), а также планируемый результат (снизить шум, полностью убрать шум и т.п.)**  
*Это позволит уточнить, правильно ли была выбрана конструкция и сможет ли она решить указанную проблему с требуемым результатом*
- **Материал, из которого выполнены стены**  
*(Информация нужна, чтобы убедиться в применимости выбранной конструкции)*
- **Схема помещения с размерами**  
*(это позволит финализировать расчет)*
- **Расположение объекта (адрес)**  
*(это позволит рассчитать стоимость доставки, если она необходима)*

**Инструкция по монтажу:**

Каркасная звукоизоляционная перегородка примыкает к ограждающим конструкциям через один слой вибродемпфирующей ленты Ультракустик F100 уложенной в два ряда. Деревянный брус 100/50 мм устанавливается с шагом 600 мм. Торец бруса дополнительно проклеивается вибродемпфирующей лентой Ультракустик F100 в один слой.

Листовой материал Саундлайн-GS крепится с разбежкой стыков. Финишный слой Имитации бруса/Вагонки монтируется с разбежкой стыков первого слоя. После завершения монтажа звукоизолирующей каркасной облицовки излишки выступающей ленты Ультракустик обрезаются, получившийся шов заполняют герметиком Ультракустик/Вибросил.

Важно – имитация бруса или вагонка монтируется в строгом соответствии с рекомендациями производителя.

## **Общество с ограниченной ответственностью "Акустик Групп"**

Телефон/факс: 8 (017) 265-61-89, моб. 8 (029) 633 16 11

Web: [www.acoustic-group.by](http://www.acoustic-group.by), e-mail: [minsk@acoustic.ru](mailto:minsk@acoustic.ru)

Юр./факт. адрес: 220125, г. Минск, ул. Гинтовта, д.1, пом. 11, кабинет 501

УНП: 192243910, ОКПО: 381673175000

р/с в бел.руб. BY11 ALFA 3012 2712 6400 9027 0000

в отделении Закрытого Акционерного Общества «Альфа-Банк» «Уручье»,  
220141, Минск, просп. Независимости, 168, корп.2