



Коммерческое предложение по звукоизоляции

Автоматически сформировано 28.10.2026

Шумоизоляция стен, стоимость материалов для звукоизоляции стен в квартире

Настоящий документ не является акустической рекомендацией и не гарантирует выполнение требований по звукоизоляции и акустическому комфорту помещений. Для подтверждения требуемой эффективности необходим акустический расчет, выполненный специализированной организацией.

Звукоизоляционная каркасная облицовка с применением подвеса Ультракустик 92,5 мм



Конструкция применима для защиты от воздушного шума (детский плач, речь, ТВ, лай собак). Имеет ограничение по применимости - высота потолков до 10 м.

Конструкция звукоизоляционной каркасной облицовки состоит из звукопоглощающих плит марки "Шуманет" ECO S 50 мм, акустического листа повышенной плотности Саундлайн-GS, , финишных листов Gyproc Aku-line, ленты Ультракустик F100/Вибростек-М100 в 2 слоя, герметика Ультракустик/Вибросил, металлических профилей Gyproc-Стандарт ППН 28/27 и ПП 60/27 и Виброизолирующих подвесов Ультракустик.

Состав конструкции (нумерация соответствует рисунку):

- 1. Виброизолирующий подвес УЛЬТРАКУСТИК
- 2. Шуманет-ECO S, безопасная стеклоплита НГ 1200 x 600 x 50 мм, в упаковке 10 шт./ 7,2 м2
- 3. Саундлайн GS, плита 3000x600x12 мм (1,8 м2/плита)
- 4. Герметик Ультракустик
- 5. Виброизоляционная УЛЬТРАКУСТИК-ЛЕНТА F100
- 6. Профиль Гургос-Стандарт ППН 28/27, 3м
- 7. Вибронет-профиль ПП 60/27, длина 3м

Обратите внимание! В зависимости от конкретной ситуации в конструкции допускается использование различных акустических плит. Пожалуйста, проконсультируйтесь с инженером-акустиком.

Материалы и смета:

РАСЧЕТ ПРИВЕДЕН ДЛЯ ПЛОЩАДИ: **13 м²**

Приведенные цены включают НДС 20%.

Материал	Количество	Ед.изм.	Цена за ед., руб.	Сумма, руб.
Виброизолирующий подвес УЛЬТРАКУСТИК	33	шт	5.33	175.89
Шуманет-ECO S, безопасная стеклоплита НГ 1200 x 600 x 50 мм, в упаковке 10 шт./ 7,2 м2	2	уп		0.00
Саундлайн GS, плита 3000x600x12 мм (1,8 м2/плита)	9	шт		0.00
Герметик Ультракустик	5	шт	0	0.00
Виброизоляционная УЛЬТРАКУСТИК-ЛЕНТА F100	2	рулон		0.00
Профиль Гургос-Стандарт ППН 28/27, 3м	5	шт	9.87	49.35
Вибронет-профиль ПП 60/27, длина 3м	11	шт	35.25	387.75
				итого: 612.99 руб.

Обратите внимание! Смета рассчитана с учетом запаса 5%. Произведено округление количества материалов до отгрузочных единиц. Приведенная в предложении смета является примерной, поскольку не учитывает индивидуальные особенности Вашего помещения. *Поскольку предложение рассчитано автоматически, в нем также не учтены возможные сезонные скидки, скидки на объем и т.п.*

Для уточнения предложения, свяжитесь, пожалуйста, с менеджерами Acooustic Group. Координаты наших офисов Вы найдете в конце документа.

Что потребуется нам для формирования более точного предложения:

- **Подробное описание проблемы (описание и источник шума, его расположение), а также планируемый результат (снизить шум, полностью убрать шум и т.п.)**
Это позволит уточнить, правильно ли была выбрана конструкция и сможет ли она решить указанную проблему с требуемым результатом
- **Материал, из которого выполнены стены**
(Информация нужна, чтобы убедиться в применимости выбранной конструкции)

- **Схема помещения с размерами**

(это позволит финализировать расчет)

- **Расположение объекта (адрес)**

(это позволит рассчитать стоимость доставки, если она необходима)

Инструкция по монтажу:

Металлические профили ПП 60/27 крепятся к изолируемой стене при помощи специальных виброподвесов Ультракустик. Виброподвесы устанавливаются с шагом не более чем через каждые 1,5 погонных метра стоечного профиля, но не менее 3 штук при длине профиля до 3 метров.

От края стены профиль монтируются на расстоянии не более 150 мм. Металлические профили ППН 28/27 монтируются к ограждающим конструкциям пола, потолка и боковых стен через один слой Ультракустик-ленты или два слоя Вибростек-М100.

Листовой материалы Саундлайн-GS крепятся с разбежкой стыков. Финишный слой Имитации бруса/Вагонки монтируется с разбежкой стыков первого слоя. После завершения монтажа звукоизолирующей каркасной облицовки излишки выступающей ленты Ультракустик обрезаются, получившийся шов заполняют герметиком Ультракустик/Вибросил.

Важно – имитация бруса или вагонка монтируется в строгом соответствии с рекомендациями производителя.

Общество с ограниченной ответственностью "Акустик Групп"

Телефон/факс: 8 (017) 265-61-89, моб. 8 (029) 633 16 11

Web: www.acoustic-group.by, e-mail: minsk@acoustic.ru

Юр./факт. адрес: 220125, г. Минск, ул. Гинтовта, д.1, пом. 11, кабинет 501

УНП: 192243910, ОКПО: 381673175000

р/с в бел.руб. BY11 ALFA 3012 2712 6400 9027 0000

в отделении Закрытого Акционерного Общества «Альфа-Банк» «Уручье»,
220141, Минск, просп. Независимости, 168, корп.2